

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR- GR/0081**

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **INTOMAP BASE**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης / επίχρισμα (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, κολώνες και χωρίσματα.**
- 3) Παραγωγός: **ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα- Χαλκίδα – Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 4**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**  
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για τον κοινοποιημένο οργανισμό.**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	W <sub>c</sub> 0
Water vapour permeability:	μ ≤ 12
Adhesion:	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup> FP:B
Thermal conductivity (λ10, dry):	0,64 W/m*K (tabulated mean value, P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	NPD


- 7) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: **περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στην φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 96/603/ΕΕ και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.**

**Οργανικό υλικό <1% κατά μάζα και όγκο.**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης- Γενικός Διευθυντής**





**Ριτσώνα, 14/02/2022**

Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) Νο 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας που η MAPEI, διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με την παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

*Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI*

Αναθεώρηση 0 Σημ: Πρώτη έκδοση

	 <b>MAPEI HELLAS S.A.</b> Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece) www.mapei.gr
<b>22</b> <b>CPR-GR/0081</b> <b>EN 998-1</b> <b>INTOMAP BASE</b> <b>Designed general purpose rendering/plastering mortar (GP) for external and internal use on walls, ceilings, columns and partitions</b>	
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	W <sub>c0</sub>
Water vapour permeability:	$\mu \leq 12$
Adhesion:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ FP: B
Thermal conductivity ( $\lambda_{10}$ , dry):	0,64 W/m*K (tabulated mean value, P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	NPD

#### Σημείωση:

Η MAPEI παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε.), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανση CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους :

- NPD (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- Γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης