

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-GR/0079**

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: : **INTOMAP BUILD M5**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης / επίχρισμα (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, κολώνες και χωρίσματα.**
- 3) Παραγωγός : **ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα- Χαλκίδα – Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 2+**  
**Σύστημα 4 (για αντίδραση στην φωτιά)**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-2:2016**  
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **TÜV AUSTRIA HELLAS, No. 0906**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
<b>Compressive strength:</b>	<b>M5</b>
<b>Shear bond strength:</b>	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (tabulated value)</b>
<b>Flexural bond strength:</b>	<b>NPD</b>
<b>Contents of chlorides:</b>	<b>≤ 0,10 %</b>
<b>Reaction to fire:</b>	<b>Class A1</b>
<b>Water absorption:</b>	<b>≤ 0,7 kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>)</b>
<b>Water vapour permeability:</b>	<b>μ 15/35 (tabulated value)</b>
<b>Thermal conductivity (λ10, dry):</b>	<b>0,70 W/m*K (tabulated mean value; P=50%)</b>
<b>Durability:</b>	<b>NPD</b>
<b>Dangerous substances:</b>	<b>NPD</b>

- 7) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: **περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στην φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 96/603/EE και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.**

**Οργανικό υλικό <1% κατά μάζα και όγκο.**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης- Γενικός Διευθυντής**



**Ριτσώνα, 14/02/2022**



Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) Νο 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας που η MAPEI, διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με την παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

*Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI*

Αναθεώρηση 0 Σημ | Πρώτη έκδοση

 0906	 <b>MAPEI HELLAS S.A.</b> Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece) www.mapei.gr
<b>22</b> <b>CPR-GR/0079</b> <b>EN 998-2</b> <b>INTOMAP BUILD M5</b> <b>Designed, General purpose (GP) mortar for use in masonry walls, columns and partitions</b>	
Compressive strength:	M5
Shear bond strength:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabulated value)
Flexural bond strength:	NPD
Contents of chlorides:	≤ 0,10 %
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	≤ 0,7 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Water vapour permeability:	μ 15/35 (tabulated value)
Thermal conductivity (λ10, dry):	0,70 W/m*K (tabulated mean value; P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	NPD

#### Σημείωση:

Η MAPEI παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε.), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανση CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους :

- NPD (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- Γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης