

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR- GR/0083

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **INTOMAP MONO**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **Σχεδιασμένο κονίαμα μιας στρώσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, κολώνες και χωρίσματα.**
- 3) Παραγωγός: **ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα- Χαλκίδα – Ελλάδα - www.mapei.gr**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 4**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για τον κοινοποιημένο οργανισμό.**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά:	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση:	W _c 2
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης:	≤ 1 ml/cm ² after 48h
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ ≤ 12
Πρόσφυση:	≥ 0,4 N/mm ² FP:B
Θερμική αγωγιμότητα (λ10, dry):	0,61 W/m*K (tabulated mean value, P=50%)
Ανθεκτικότητα:	NPD
Επικίνδυνα υλικά:	NPD

- 7) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση: **περιλαμβάνεται, για όσο διάστημα απαιτείται, στον τεχνικό φάκελο που φυλάσσεται από τον παραγωγό. Κλάση αντίδρασης στην φωτιά χωρίς την ανάγκη δοκιμών σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 96/603/EE και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.**

Οργανικό υλικό <1% κατά μάζα και όγκο.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης- Γενικός Διευθυντής**



Ριτσώνα, 26/09/2023



Πληροφορίες REACH: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) Νο 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας που η MAPEI, διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της, μαζί με την παρούσα Δήλωση Επίδοσης.

Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI

Αναθεώρηση 1 Σημ: ενημέρωση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά

	 MAPEI HELLAS S.A. Thesi Dimosies Ritsona – Chalkida (Greece) www.mapei.gr
22 CPR-GR/0083 EN 998-1 INTOMAP MONO Designed One - Coat rendering mortar for external and internal use on walls, ceilings, columns	
Αντίδραση στην φωτιά:	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση:	W _c 2
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης:	≤ 1 ml/cm ² after 48h
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ ≤ 12
Πρόσφυση:	≥ 0,4 N/mm ² FP:B
Θερμική αγωγιμότητα (λ10, dry):	0,61 W/m*K (tabulated mean value, P=50%)
Ανθεκτικότητα:	NPD
Επικίνδυνα υλικά:	NPD

Σημείωση:

Η MAPEI παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε.), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανση CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους :

- NPD (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- Γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης