

## Δήλωση Επιδόσεων: No. CPR-IT1/0391

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPEFIBRE ST42**
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

**Ίνες πολυπροπυλενίου ειδικής επεξεργασίας (Κλάση II, Μήκος 42 mm, Διάμετρος 0,80 mm)**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

**για πρόσμιξη στο σκυρόδεμα και σε κονιάματα**

4. Όνομα, εμπορική ονομασία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος (5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος (2): **Δεν εφαρμόζεται**
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V: **Σύστημα 1**
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

**Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου Tecnoprove S.r.l., No. 0925 σύμφωνα με το Σύστημα 1, πραγματοποιεί: τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας) και την αρχική επιθεώρηση του μονάδας παραγωγής, τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και την συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση της παραγωγής στο εργοστάσιο και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με αριθμό No. 0925 Fb n 42\_2013.**

8. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν εφαρμόζεται**
9. Δηλωθείσα Επίδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
<b>Εφελκυστική αντοχή:</b> <b>Μέτρο ελαστικότητας:</b> <b>Συνεκτικότητα με 3 kg/m<sup>3</sup> ίνες:</b> <b>Επίδραση αντοχής σκυροδέματος:</b>  <b>Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών:</b>	<b>450 N/mm<sup>2</sup></b> <b>3900 N/mm<sup>2</sup></b> <b>11 sec Vebè time</b> <b>3,5 kg/m<sup>3</sup> να αποκτήσει 1,5 N/mm<sup>2</sup> σε CMOD=0,5 mm και 1 N/mm<sup>2</sup> σε CMOD=3,5 mm</b> <b>NPD</b>	<b>EN 14889-2:2006</b>

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο

σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Paolo Murelli** –  
**Διαχείριση Ποιότητας**

**Μιλάνο, 01/07/2013**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(όνομα και ιδιότητα)

.....  
*Paolo Murelli*  
.....  
(υπογραφή)

## CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 14889-2:2006

 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>13</b> <b>CPR-IT1/0391</b> <b>EN 14889-2:2006</b> <b>MAPEFIBRE ST 42</b>	
<i>Ίνες πολυπροπυλενίου ειδικής επεξεργασίας (Κλάση II) για πρόσμιξη στο σκυρόδεμα και σε κονιάματα</i>	
Εφελκυστική αντοχή:	450 N/mm <sup>2</sup>
Μέτρο Ελαστικότητας:	3900 kN/mm <sup>2</sup>
Συνεκτικότητα με 3 kg/m <sup>3</sup> ίνες:	11 sec Vebè time
Επίδραση αντοχής σκυροδέματος:	3,5 kg/m <sup>3</sup> να αποκτήσει 1,5 N/mm <sup>2</sup> σε CMOD=0,5 mm και 1 N/mm <sup>2</sup> σε CMOD=3,5 mm
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD