

ULTRACARE KERANET

Συμπυκνωμένο καθαριστικό προϊόν με βάση το οξύ σε υγρή μορφή για την αφαίρεση υπολειμμάτων τσιμέντου από πορσελάνη, κεραμικά και όλα τα ανθεκτικά στα οξέα υλικά. Ιδανικό για εργασίες καθαρισμού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στρώσης, για αφαίρεση αλατιού και αλάτων

άνθηση και λεκέδες σκουριάς



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Το UltraCare Keranet αποτελεί μέρος της CO₂Fully Offset στη σειρά προϊόντων Entire Life Cycle. Οι εκπομπές CO που μετρήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων από τη γραμμή Zero το 2023 χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA), αντισταθμίστηκαν μέσω της απόκτησης έργων ενέργειας και προστασίας των δασών. Μια δέσμευση για τον πλανήτη, τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εκπομπών και τις πιστώσεις για έργα ^{πιστοποιημένες πιστώσεις άνθρακα για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας} επισκεφθείτε την ιστοσελίδα zero.mapei.com.

χρηματοδοτείται μέσω πιστοποιημένου άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το UltraCare Keranet χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών (συμπεριλαμβανομένων των προσόψεων) που έχουν αρμολογηθεί με τσιμεντοειδείς ενέματα και αφαιρεί λεκέδες από σκυρόδεμα, υπολείμματα εγκατάστασης και εργασίες αρμολόγησης, με σεβασμό στον αρμό τσιμεντοκονίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το UltraCare Keranet είναι κατάλληλο για χρήση σε ανθεκτικά στα οξέα υλικά όπως πορσελάνη, κεραμικά, μωσαϊκά από γυαλί, πλακάκια λατομείου, τερακότα και ανθεκτική στα οξέα φυσική πέτρα και αφαιρεί εύκολα την εγκατάσταση, τα υπολείμματα τσιμεντοκονίας και κόλλας από το εγκατεστημένο υλικό αφήνοντας μια απόλυτα καθαρή επιφάνεια.

Μπορεί επίσης να αφαιρέσει αλάτι, λεκέδες σκουριάς και άνθηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το UltraCare Keranet είναι ένα υγρό καθαριστικό που μπορεί να αραιωθεί σε νερό ανάλογα με την ποσότητα βρωμιάς και υπολειμμάτων που πρέπει να αφαιρεθούν. Αραιώστε 1 :10 ή 1 : 5 μέρη κατά βάρος, δηλαδή 1 μέρος UltraCare Keranet με 5-10 μέρη νερό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο για την αφαίρεση του engobbio από πορσελάνη και κεραμικό υλικό.

Το UltraCare Keranet βασίζεται σε ένα ειδικό ανόργανο οξύ, με ρυθμιστικό σκεύασμα, του οποίου το πλεονέκτημα είναι ότι

(μουριατικό/χλωρίδιο, θειικό κ.λπ.), χωρίς να αναπτύσσονται, όπως το τελευταίο, πολύ επικίνδυνοι τοξικοί αναθυμιάσεις. Πάντως, ^{έχουν επιθετικότητα σε λεκέδες και ανθίσεις ίση με αυτή των πολύ ισχυρότερων οξέων} συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Το UltraCare Keranet, όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν καταστρέφει την άρθρωση του ενέματος ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται έγχρωμοι αρμόστοκοι,

αλλά μάλλον αφαιρεί την εξάνθηση που μερικές φορές μπορεί να σχηματιστεί στην επιφάνειά τους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το UltraCare Keranet σε γυαλισμένο μάρμαρο ή γενικά ασβεστολιθικές πέτρες, υλικά με βάση τον ασβεστόλιθο ή τσιμεντοειδείς πλάκες τερατζό.

Μη χρησιμοποιείτε το UltraCare Keranet σε κεραμικά πλακίδια ή εμαγιέ λουτρά με σμάλτο που δεν είναι ανθεκτικό στα οξέα.

Χρησιμοποιήστε το UltraCare Keranet με λαστιχένια γάντια και γυαλιά, προσέχοντας τα πισιλίσματα στο δέρμα ή στα ρούχα. Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν είναι ανθεκτικές στα οξέα. Συνιστάται, σε αμφίβολες περιπτώσεις, να διενεργούν προκαταρκτικές δοκιμές σε διαφορετικούς ρυθμούς συγκέντρωσης.

Μην αφήνετε το UltraCare Keranet σε αρμούς ενέματος για πολύ καιρό και ξεπλύνετε πάντα καλά με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα προϊόντος που μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσουν χρωματικές παραλλαγές.

Το UltraCare Keranet δεν καταστρέφει μεταλλικές ή γαλβανισμένες επιφάνειες. ωστόσο, δεδομένης της ποικιλίας των υλικών διαθέσιμο στην αγορά, συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή σε διαφορετικές συγκεντρώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν είναι ανθεκτικές στα οξέα. Σε αμφίβολες περιπτώσεις, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών. Πριν τον καθαρισμό με το UltraCare Keranet προστατέψτε οτιδήποτε μπορεί να καταστραφεί από πισιλίσματα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν, ειδικά εάν είναι πολύ απορροφητικές (τερακότα Τοσκάνης, πορώδη κεραμικά, φυσική πέτρα κ.λπ.) πρέπει να υγραίνονται καλά με νερό πριν από την επεξεργασία με το UltraCare Keranet. Εφαρμόστε το προϊόν, αραιωμένο σε νερό ανάλογα με το επίπεδο υπολειμμάτων στην επιφάνεια (1 :10 ή 1 : 5) και τον τύπο της επιφάνειας που πρόκειται να επεξεργαστείτε, δουλεύοντας σε διαχειρίσιμες περιοχές και αφήστε να δράσει για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, δουλέψτε πάνω στην επιφάνεια με ένα μόνο μηχάνημα καθαρισμού δίσκων ή ένα μαξιλαράκι γαλακτωματοποίησης. Αφαιρέστε το διάλυμα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Για βαριά υπολείμματα μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Χρησιμοποιείτε το UltraCare Keranet μόνο σε πλήρως σκληρυμένο ενέματα (από 1 έως 10 ημέρες ανάλογα με τον τύπο τσιμεντοκονίας που χρησιμοποιείται). Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων ενέματος στο σημείο εγκατάστασης, τότε σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το UltraCare Keranet Easy, το οποίο είναι κατάλληλο για την αφαίρεση περίσσειας ενέματος από την επιφάνεια, στο σημείο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφαρμογή: Καθαρέτε στο συνηγκεκριμένο φύλλο δεδομένων.

Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αραιώση, τον βαθμό και το είδος της βρωμιάς και την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το UltraCare Keranet διατίθεται σε δεξαμενές 1 και 5 λίτρων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το UltraCare Keranet, αποθηκευμένο στην αρχική συσκευασία, έχει χρόνο αποθήκευσης 4 χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας μπορείτε να βρείτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας, που διατίθεται στον ιστότοπό μας www.mapei.com.
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συνοχή:	υγρό
Χρώμα:	διάφανο 1,10 g/
Πυκνότητα:	cm ³
pH:	1.1

Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής:	0°C έως +40°C 5
Χρόνος αναμονής πριν το ξέπλυμα:	λεπτά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων προϊόντος αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις και εμπειρία μας, όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται απλώς μετά από μακροχρόνια πρακτική εφαρμογή. για το λόγο αυτό, όποιος προτίθεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. Ανατρέξτε στην τρέχουσα έκδοση του Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων, που διατίθεται από τον ιστότοπό μας www.mapei.com

NΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα περιεχόμενα αυτού του Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων ("TDS") μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο έγγραφο σχετικό με το έργο, αλλά το έγγραφο που προκύπτει δεν θα συμπληρώσει ή θα αντικαταστήσει τις απαιτήσεις σύμφωνα με το TDS που ίσχυε τη στιγμή της εγκατάστασης του προϊόντος MAPEI. Μπορείτε να κατεβάσετε το πιο ενημερωμένο TDS από τον ιστότοπό μας www.mapei.com. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤDS ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MAPEI.

